

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 Единый адрес для всех регионов: pra@nt-rt.ru
 Сайт www.partner.nt-rt.ru

BVR-105-12S. Техническое описание



Малогабаритная самоходная буровая установка BVR-105-12S с погружным пневмоударником. Сочетает в себе маневренность, экономичность и проектную производительность работ. Станок имеет возможность бурения по породам широкого диапазона крепости $f=5-20$ (по шкале профессора Протодяконова). Имеет возможность бурения как вертикальных, так и наклонных скважин.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Масса, кг	2650
Максимальная скорость передвижения, км/ч	8
Характеристики вращателя	
Двухскоростной, проходной	
Максимальный частота вращения, об/мин	120
Максимальный крутящий момент, Н*м	2100
Усилие на подъем, кг	3000
Усилие на задавливание, кг	3000
Возможность плавной регулировки осевой нагрузки	Есть
Скорость подъема, м/с	0,95
Ход каретки вращателя, мм	3200
Минимальный диаметр бура, мм	90
Максимальный диаметр бура, мм	125
Максимальная глубина бурения, м	25

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 Единый адрес для всех регионов: pra@nt-rt.ru
 Сайт www.partner.nt-rt.ru