

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 Единый адрес для всех регионов: pra@nt-rt.ru
 Сайт www.partner.nt-rt.ru

S-UKB.60. Техническое описание



Установка для ударно-канатного и вращательного бурения на гусеничном ходу имеет мощность 50-60 л.с. (в зависимости от выбранного варианта двигателя). Данная модель обеспечивает 2900 кг давления на забой и 3900кг – на подъем. Подъем мачты значительно упрощает гидроцилиндр. Установка снабжена гидравлическими аутригерами.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Вид бурения	Вращательный
Максимальный крутящий момент, Н*м	1450
Частота вращения, об/мин	0-140
Ход подачи вращателя, мм	3100
Тип привода подачи каретки	Цилиндр
Усилие на подъем, кг	5000
Усилие на подачу вниз, кг	3000
Категория прочности пород (максимальная)	12
Тип двигателя	Дизельный
Мощность, л.с.	60
Тип ходовой части	Резиновые гусеницы

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 Единый адрес для всех регионов: pra@nt-rt.ru
 Сайт www.partner.nt-rt.ru