

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 Единый адрес для всех регионов: pra@nt-rt.ru
 Сайт www.partner.nt-rt.ru

БКМ-303. Техническое описание



Установка с бурильно-крановым оборудованием. Транспортная база для установки – трактор.
 Глубина бурения – 3 м. Максимальный крутящий момент – 6000 Н*м. Грузоподъемность кранового оборудования – 1250 кг. Максимальная высота подъема грузового крюка – 7 м.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Вид бурения	Вращательный
Максимальный крутящий момент, Н*м	6000
Частота вращения, об/мин	20-40
Ход подачи вращателя, мм	
Тип привода подачи каретки	Домкрат гидравлический с полиспастной системой
Усилие на подъем, кг	
Глубина бурения, м	до 3
Диаметр бурения, м	до 0,8
Крановое оборудование	
Грузоподъемность кранового оборудования, кг	1250
Тип привода лебедки кранового оборудования	Гидравлический
Максимальная высота подъема крюка, м	7
Тип двигателя	От шасси трактора
Мощность, л.с.	От шасси трактора
Тип ходовой части	Шасси трактора

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 Единый адрес для всех регионов: pra@nt-rt.ru
 Сайт www.partner.nt-rt.ru