

По вопросам продаж и поддержки обращаться:  
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город  
 Единый адрес для всех регионов: [pra@nt-rt.ru](mailto:pra@nt-rt.ru)  
 Сайт [www.partner.nt-rt.ru](http://www.partner.nt-rt.ru)

## УБ-С2м. Техническое описание



В качестве транспортной базы в данной установке служат сани. Мощность установки 13 л.с.  
 Максимальный крутящий момент - 400 Н\*м. Начальный диаметр долота - 300 мм.

### Технические характеристики

| Характеристика                                        | Значение |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Мощность установки, кВт (л. с.)                       | 15       |
| Категория прочности пород                             | 9        |
| максимальный начальный диаметр долота, мм             | 300      |
| Глубина бурения, м                                    |          |
| с промывкой                                           | 150      |
| с продувкой                                           | 30       |
| шнеком (д-150)                                        | 30       |
| Средняя скорость бурения, м/час                       |          |
| песка                                                 | 25       |
| глины                                                 | 20       |
| глины с прослойками твёрдых пород                     | 5        |
| твёрдых и крепких пород                               | 1        |
| Максимальный крутящий момент, Н*м                     | 400      |
| Частота оборотов вращателя, об./мин.                  | 100      |
| Усилие на подъём, кг                                  | 3400     |
| Усилие на подачу вниз, кг                             | 2000     |
| Возможность плавной регулировки осевой нагрузки вниз  | есть     |
| Скорость подъёма, м/сек                               | 0,16     |
| Возможность плавной регулировки осевой нагрузки вверх | нет      |
| Ход каретки вращателя, мм                             | 1680     |
| Мощность ДВС, л.с.                                    | 15       |
| Масса, кг                                             | 350      |

По вопросам продаж и поддержки обращаться:  
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город  
 Единый адрес для всех регионов: [pra@nt-rt.ru](mailto:pra@nt-rt.ru)  
 Сайт [www.partner.nt-rt.ru](http://www.partner.nt-rt.ru)