

По вопросам продаж и поддержки обращаться:  
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город  
 Единый адрес для всех регионов: [pra@nt-rt.ru](mailto:pra@nt-rt.ru) Сайт [www.partner.nt-rt.ru](http://www.partner.nt-rt.ru)

## УРБ-74 УДМ. Техническое описание



Установка способна создавать геофизические и структурные скважины глубиной до 300 м. На установке предусмотрена усиленная мачта, а также откидной вращатель и гидравлическая лебёдка со свободным сбросом грузоподъёмностью 2500 кг для ударно-канатного бурения.

### Технические характеристики

| Характеристика                                        | Значение     |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Условная глубина бурения, м:</b>                   |              |
| структурно-поисковых скважин с промывкой              | 250          |
| геофизических скважин                                 |              |
| с промывкой                                           | 100          |
| с продувкой                                           | 60           |
| Шнеками                                               | 40           |
| Начальный диаметр бурения с промывкой, мм             | 190          |
| Конечный диаметр бурения с промывкой, мм              |              |
| структурно-поисковых скважин                          | 93           |
| геофизических скважин                                 | 118          |
| Диаметр бурения с продувкой, мм                       | 150          |
| Диаметр бурения шнеками, мм                           | 150          |
| Частота вращения бурового снаряда, об/мин             | 90, 180      |
| Максимальный крутящий момент, Н*м                     | 4000         |
| Ход подачи вращателя, мм                              | 3100         |
| Скорость подъема бурового снаряда, м/с                | 0-1,1        |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа                  | 16           |
| Грузоподъёмность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс) | 58800 (6000) |
| Усилие на подъем, кг                                  | 4600         |
| Усилие на подачу вниз, кг                             | 2600         |

По вопросам продаж и поддержки обращаться:  
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город  
 Единый адрес для всех регионов: [pra@nt-rt.ru](mailto:pra@nt-rt.ru) Сайт [www.partner.nt-rt.ru](http://www.partner.nt-rt.ru)