

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 Единый адрес для всех регионов: pra@nt-rt.ru
 Сайт www.partner.nt-rt.ru

УЗС-12. Техническое описание



Установка с максимально возможным усилием вдавливания - 12000 кг. Механизм работы установки гидравлический. Управление происходит из фургона. Максимальная скорость вдавливания зонда – 1.5 м/мин; извлечения – 2 м/мин.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Шасси	КамАЗ
Масса установки с шасси, кг	12000
Объём масляного бака, л	45
Максимальное усилие вдавливания (с системой анкерения), кг	12000
Скорость вдавливания зонда, м/мин.	0,9 – 1,5
Скорость извлечения зонда, м/мин.	2
Рабочее давление, кг/см ²	110
Диаметр рабочего гидроцилиндра, мм	
– вариант с одним гидроцилиндром	125
– вариант с двумя гидроцилиндрами	80
Ход штока, мм	1250

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 Единый адрес для всех регионов: pra@nt-rt.ru
 Сайт www.partner.nt-rt.ru